

*Máxima protección en el empeine. Confort
Bidensidad.*



TECNOLOGÍAS

■ SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo específicos distribuyéndola uniformemente.

■ MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

■ DRYMAX

Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.

■ RUBBERSKIN

Sellado elastomérico superficial. Incrementa resistencia química y física.



DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Soldador

■ COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

Negro

Exterior

Cuero Flor HQ

Interior

Forro DRYMAX (parte inferior)

Cuello

Sin acolchar

Lengüeta

No posee

■ PUNTERA

Acero

■ ACCESORIOS

Cordones

Pasacordones

Plantillas

Plantilla confort de caucho baja densidad

■ PLANTA

Otras propiedades

Dieléctrica

Resistente a Hidrocarburos

Antideslizante

Autolimpiante

Resistente a la Flexión

Resistente a la Abrasión

Estrías para Escaleras

Pisada Ancha

Compuesto

Caucho Bidensidad

Insertos

Adhesión capellada planta

Pegado con adhesivo bicomponente y cosido con hilo de alta tenacidad

■ OPCIONALES

Cambrillón de Acero

Puntera de Polipropileno

P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

■ NUMERACION

Del 34 al 49

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

