

**FRONTIER**

*Botín urbano ultraliviano de seguridad. Cuero ultra premium, diseño y tecnología de vanguardia. Confort sin límites y máxima protección.*

**TECNOLOGÍAS****■ ALUMINIUM TOE CAP**

Punteras de protección de aleación de aluminio, 50% más livianas y de mayor resistencia que las tradicionales de acero, aportan gran confort y un plus de seguridad.

**■ DCP SYSTEM**

Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

**■ REFLEMAX**

Incorporación de materiales altamente reflectivos de máxima visibilidad.

**■ AIRCORE**

Forro de alta tecnología, de triple capa con cámara de aire de flujo permanente.

**■ FOAMFREE**

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

**■ IPD TECHNOLOGY**

Incremento progresivo de la densidad. Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

**■ SHOCK ABSORBER**

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo específicos distribuyéndola uniformemente.

**■ DURATEX**

Textil de alta resistencia a la abrasión y flexión.

**■ MICROTEC PRO**

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.



## DESCRIPCIÓN

### Modelo: Botín Urbano Ultraliviano

#### ■ COMPOSICIÓN CAPELLADA

##### Color

Marrón

##### Exterior

Combinación de Cuero Nobuck y Materiales Textiles

##### Interior

Forro textil con tratamiento antimicrobiano

##### Cuello

Acolchado

##### Lengüeta

Forrada y acolchada

#### ■ PUNTERA

Aluminio

#### ■ ACCESORIOS

##### Cordones

Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

##### Pasacordones

Ojalillos reforzados

##### Plantillas

Plantilla ultra confort conformada ergonómica

#### ■ PLANTA

##### Otras propiedades

Dieléctrica

Resistente a Hidrocarburos

Antideslizante

Autolimpiante

Resistente a la Flexión

Resistente a la Abrasión

##### Compuesto

Poliuretano Multidensidad

##### Insertos

##### Adhesión capellada planta

Inyección directa

#### ■ OPCIONALES

P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

#### ■ NUMERACION

Del 6.5 hasta el 13

## CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS



**DIELECTRIC**



**HEAT INSULATION  
150°C / 30'**



**COLD  
INSULATION**



**ABSORPTION ENERGY  
HEEL**